FICHE SIGNALÉTIQUE

DISSOLVANT DE MARQUES DE VANDALISME

SECTION I IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT: DISSOLVANT DE MARQUES DE VANDALISME

TYPE DE PRODUIT: DISSOLVANT DE MARQUES DE VANDALISME EN AÉROSOL

CLASSIFICATION SIMDUT: A, B5, D1B, D2A, D2B

SECTION II INGRÉDIENTS DANGEREUX

NUMÉRO "CAS"	%	NOM(S) CHIMIQUE(S)	TOXICITÉ
75-09-2	10-30	METHYLENE CHLORIDE	DL_{50}ORALE(RAT) 1600 mg/kg
127-18-4-0	10-30	PERCHLOROÉTHYLENE	DL_{50}ORALE(RAT) 2629 mg/kg
1330-20-7	5-10	XYLENE	DL_{50}ORALE(RAT) 4300 mg/kg
64742-95-6	1-5	SOLVANT AROMATIQUE LÉGER NAPHTA (PETROLEUM)	DL_{50}ORALE(RAT) 5600 mg/kg
111-76-2	5-10	ÉTHER MONOMÉTHYLÈ DE PROPYLÈNE GLYCOL	DL_{50}ORALE(RAT) 1480 mg/kg
68855-54-9	1-5	SILICA, AMORPHOUS, DIATOMACEOUS EARTH	NON DISPONIBLE
68476-85-7	10-30	GAS DE PÉTROLE LIQUIFIÉ	NON DISPONIBLE

SECTION III PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE: AÉROSOL LIQUIDE CONCENTRÉ	ODEUR: PARFUMÉE	pH (CONCENTRÉ): NON-APPLICABLE
POINT D'ÉBULLITION (°C): 101.78	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: 1.20-1.25	SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%): INSOLUBLE

SECTION IV RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (°C): > 45 cm (EXTENSION DE LA FLAMME)

MODE D'EXTINCTION: CO_2, PRODUIT CHIMIQUE SEC

TECHNIQUES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: PORTER UN RESPIRATEUR AUTONOME. POUR PETIT FEU UTILISER PRODUITS CHIMIQUES SECS OU CO_2. POUR FEU PLUS GRAND UTILISER DE LA MOUSSE. UTILISER DE L'EAU QU'EN FORME DE BRUME. UTILISER DE L'EAU EN VAPORISATEUR POUR GARDER LES CONTENANTS AU FROID.

RISQUES PARTICULIERS EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENANT PEU EXPLOSER SI CHAUFFER. LES VAPEURS DE CE PRODUIT PEUVENT PRODUIRE UN MÉLANGE INFLAMMABLE ET EXPLOSIF SI EN CONTACT AVEC L'AIR.

SECTION V PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS DE SUREXPOSITION

INGESTION: PEUT CAUSER DES SENSATIONS DE BRÛLURES À LA BOUCHE, GORGE ET CRAMPES ABDOMINALES, GASTROINTESTINALES, IRRITATION, NAUSÉE, VOMISSEMENTS, DIARRHÉE, DOMMAGES AU FOIE ET AU SYSTÈME NERVEUX. SI ASPIRÉ PAR LES POUMONS, PEUT CAUSER UNE PNEUMONIE CHIMIQUE ET PEUT ÊTRE FATAL

INHALATION: VAPEURS PEUVENT IRRITER LE NEZ, LA GORGE ET LE SYSTÈME RESPIRATOIRE. INHALATION DES VAPEURS PEUT CAUSER DES PROBLÈMES AU SYSTÈME NERVEUX INCLUANT NAUSÉES, VERTIGES, FATIGUE, FAIBLESSES, MAUX DE TÊTE ET POSSIBLEMENT L'ÉVANOUISSEMENT

ABSORPTION DERMIQUE: INCONNUE

CONTACT AVEC LA PEAU: IRRITATION, ASSÈCHEMENT ET GERÇURES DE LA PEAU. CONTACT PROLONGÉ ET RÉPÉTÉ PEUT CAUSER UNE DERMATITE

CONTACT AVEC LES YEUX: PEUT CAUSER DE L'IRRITATION, ROUGEURS, LARMOIEMENTS, VISION VIOLÉE ET DES DOMMAGES POSSIBLES À LA CORNÉE.

EFFETS CONCÈROGÈNES : MÉTHYLÈNE CHLORIDE EST CLASSIFIÉE PAR IARC (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER) COMME ÉTANT PRÉSUMÉ CANCÉROGÈNE POUR LES HUMAINS. PERF/CHLOROETHYLÈNE EST CLASSIFIÉ PAR IARC COMME ÉTANT POSSIBLEMENT CANCÉRIGÈNE POUR LES HUMAINS. SILICAN, AMORPHOUS, DIATOMAGEOUS EARTH CONTIENT CRYSTALLINE SILICA QUI EST CLASSIFIÉ PAR IARC COMME ÉTANT POSSIBLEMENT CANCÉROGÈNE POUR LES HUMAINS.

CLASSIFICATION DES RISQUES

SANTÉ: 3

INFLAMMABILITÉ: 4

RÉACTIVITÉ: 0

SYSTÈME D'EVALUATION
0 = DANGER MINIME
1 = DANGER FAIBLE
2 = DANGER MOYEN
3 = DANGER SÉRIEUX
4 = DANGER GRAVE

AVERTISSEMENT SPÉCIAL: PERCHLOROETHYLENE EST EMBRYOTOSIC ET/OU FETOTOXIC CHEZ LES ANIMAUX. UNE EXPOSITION CONSTANTE PEUT CAUSER DE SÉRIEUX PROBLÈMES DE SANTÉ

SECTION VI PREMIERS SOINS

INGESTION: NE PAS FAIRE VOMIR. RINCER LA BOUCHE AVEC DE L'EAU. NE RIEN FAIRE AVALER À UNE VICTIME INCONSCIENTE. ASPIRATION DU MATÉRIEL DANS LES POUMONS DÛ AUX VOMISSEMENTS, PEUT CAUSER UNE PNEUMONIE CHIMIQUE QUI PEUT ÊTRE FATAL. APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

INHALATION: SI LA VICTIME RESPIRE DIFFICILEMENT, AMENER À L'AIR FRAIS, ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE. DONNER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE SI NÉCESSAIRE. APPELER UN MÉDECIN.

LA PEAU: RINCER AVEC DE L'EAU ET DU SAVON. RETIRER ET LA VER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

LES YEUX: RINCER AVEC DE L'EAU AU MOINS 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

SECTION VII DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABLE: X INSTABLE:

ÉTATS À ÉVITER: TEMPÉRATURES PLUS HAUTES QUE 49°C ET LES SOURCES D'IGNITION

INCOMPATIBILITÉ (*Matériaux à éviter*): AGENTS OXIDANTS, ACIDES PUISSANTS, ALCALIS PUISSANTS, MÉTAUX QUI RÉAGISSENT AUX PRODUITS CHIMIQUES.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: HCl, PHOSGENE, CO, CO_2.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: PEUT SE PRODUIRE: NE SE PRODUIRA PAS: X

SECTION VIII MESURES PRÉVENTIVES

GANTS DE PROTECTION: OUI

PROTECTION DES YEUX: OUI

VENTILATION: LOCALE: GÉNÉRALE: X

PROTECTION RESPIRATOIRE (*Genre*): NON (LORS DE L'UTILISATION NORMALE DU PRODUIT)

AUTRE(S) ÉQUIPEMENT(S) DE PROTECTION (*Genre*): CHEMISE À MANCHES LONGUES ET PANTALONS

MESURE À PRENDRE EN CAS DE FUITE DU PRODUIT: VENTILER LA PIÈCE. ÉTEINDRE TOUTE LES SOURCES D'IGNITION. PORTER UN ÉQUIPEMENT PROTECTEUR. UTILISER UN MATÉRIEL ABSORBANT POUR L'ÉLIMINATION.

TRAITEMENT DES DÉCHETS: NE PAS PERCER, NI INCINÉRER. LORSQUE LE CONTENANT EST VIDE, APPUYER SUR LE BOUTON POUR RETIRER LA PRESSION ET JETER AUX DÉCHETS SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE ET DE MANIPULATION: ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AÉRÉ, À UNE TEMPÉRATURE MOINS DE 50°C. NE PAS PLACER DANS L'EAU CHAUDE OU PRÈS D'UN RADIATEUR, POÊLE OU AUTRES SOURCES DE CHALEUR.

AUTRE(S) MESURE(S) DE PRÉCAUTION: SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE.

NIP: 1950

CLASSIFICATION TMD: 2.1

D'URGENCE (TMD SEULEMENT) :(613) 996-6666 ($ VIRÉS)

SECTION IX PRÉPARATION

PRÉPARÉE PAR: D.R. DUNLOP

DE TÉLÉPHONE: (613) 745-6861

DATE: LE 5 OCTOBRE, 2001

MSDS.191

LES PRODUITS DUSTBANE LIMITÉE, 25 PLACE PICKERING, OTTAWA, ONTARIO, K1G 5P4

DISSOLVANT DE MARQUES DE VANDALISME

"Produit àtrès haut pouvoir de solvabilité et de nettoyage pour enlever tous genres de marques de vandalisme sans grand effort. "

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Empaquetage pratique – efficace et facile à utiliser
Ne contient aucun CFC – aucun effet nocif sur la couche d'ozone de la terre
Se rince rapidement

UTILISATIONS

Utiliser sur toute surfaces dures telles que tuiles vitrifiées ou non, surfaces peinturées à base d'huile, émail, céramiques, etc...

MODE D'EMPLOI

Agiter le contenant vigoureusement avant chaque usage et vaporiser à une distance d'environ 20-30 cm. Laisser reposer plusieurs minutes et essuyer avec un linge ou rinçer à l'eau courante. Répéter si nécessaire. Pour les surfaces poreuses, mouiller avec de l'eau propre pour commencer. Pour les taches plus tenaces, utiliser une brosse avant de rinçer avec de l'eau. Pour tester le produit : vaporiser une petite quantité sur la surface à nettoyer pour s'assurer que la surface ne sera pas abîmée. Ce produit peut affaiblir les tuiles de plastique et les tuiles peintes ainsi que les tuiles d'asphalte, spécialement si utilisé à répétitions.

SPÉCIFICATIONS

Apparence	liquide concentré en aérosol
Fragrance	solvant
SIMDUT	oui
TMD	oui